



Mipa 2K-Elastic

d 4/1000

Product-Informatie

blad 1 van 1

Toevoegmiddel tot verhoging van de elasticiteit van Mipa 2K-Auto en 2K-voertuiglakken (OC, AC, PUR) en Mipa 2K-blanke lakken.

Noodzakelijk bij het spuiten van zachte of soepele kunststoffen.

Kleur	Kleurloos			
Mengverhouding	10 - 50 % toevoeging in de stamlak			
Harder	De harderdosering word door de toevoeging van Mipa 2K-Elastic niet beïnvloed.			
Verdunning				
Viscositeit 20° C				
Verwerking	Spuitdruk	Spuitnozzle	Spuitgangen	
Lucht / bovenbeker				
Airless / Airmix				
Potlife				
laagdikte / drogefilm				
Afblaastijd				
Droging	overspuitbaar	stofdroog	grijpvast	montagevast
Objecttemp. 20° C	De droogtijd word afhankelijk van de toevoeging aan Mipa 2K-Elastic tot 100 % verlengt.			
Objecttemp. 60° C				

Bijzonderheden:

Lakopbouw L8 „Kunststoflakwerk“ in acht houden.

Verwerkingsvoorwaarden: bij +10°C en tot 75% relatieve luchtvochtigheid

Opslag: in gesloten originele verpakking minstens 3 jaar houdbaar.

Kenmerk
Mipa 2K-Elastic

VbF
A II

gevaarstoffen voorschrift
ontvlambaar

Deze informatie is op basis van de huidige stand van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde concrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter konstante kwaliteit.