



airo-chemie

A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte

D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870


L5 1205 NL

Technisch merkblad - Produktinformatie

Produkt: **POLYESTER-VERDÜNNUNG**

**Eigenschappen:**

Reactieve verdunner voor polyester produkten. In tegenstelling tot nitro-, acryl- of kunsthars verdunner reageert airo Polyester-Verdünnung met polyesterharsen en wordt daarbij chemisch in het harsmolecuul ingebouwd.

**Toepassingsgebied:**

Viscositeitsinstelling van polyester produkten zoals bijv.:


airo Polyester-Spritzfüller

airo Streichspachtel

airo Fix

Airocoll Steinkitte


airo Plamuuren (airo Soft, Unipol etc.)

**Gebruiksaanwijzing:**

Daar airo Polyester-Verdünnung niet verdampt maar met de polyesterhars reageert, kunnen de eigenschappen van polyester produkten bij te hoge toevoegingen van airo Polyester-Verdünnung veranderen. Onbedenklijk zijn toevoegingen tot maximaal 5%.

Let op:

Polyester- Verdünnung is gevoelig voor vochtigheid. Verpakking dicht afsluiten.

**Chemische basis:**

Polyester-Verdünnung: Monomeer styrol - gestabiliseerd, Estern

Verwerkingstemperatuur:

Niet onder de + 5°C!

Opslagstabiliteit:

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste **6 maanden**.

Afvalverwerking:

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties..

CARCOATINGS - www.carcoatings.nl - E. info@carcoatings.nl - T. 06 45963816 - F. 077 8516288